



單 相 / 三 相 馬 達
ELECTRIC INDUCTION MOTOR

特性：

1. 馬達定轉子皆採用中鋼出產之全新優質矽鋼片。
2. 矽鋼片為全圓式，具有高效能，低耗電特性。
3. 定子採全自動精密繞線。
4. 每台轉子軸心皆由精密 CNC 加工，再經平衡校正。
5. 組合完成後再經由高精度之動力平衡測試機測試平衡。
6. 每台馬達組裝完成後，皆經過高規格品質檢驗。
7. 馬達蓋使用 AISI 304 不銹鋼材質防止生銹，不易腐蝕。
8. 運轉順暢，高效率，低電流，低噪音，壽命長。



Features:

1. Motor rotors use the best quality magnetic sheet.
2. Magnetic sheet and strip is round type, high efficiency and low power-consumption
3. Rotor uses auto precise winding system.
4. Every efficiency, low current, low noise, high torque and long life.
5. High efficiency, low current, low noise, high torque and long life.
6. Every motor will be tested by dynamic balance machine after the motor assemble.

規格 (Specification):

產品編號	馬 力 (HP) / (KW)		相 數 (PH)	極 數 (P)	電 壓 (V)
Product #	OUTPUT (HP)	OUTPUT (KW)	PHASE (PH)	POLE (P)	VOLTAGE (V)
E00300	1/8	0.093	1	4	220
E00400	1/4	0.186	1	4	220
E00500	1/2	0.373	1	4	220
E00510	1/2	0.373	3	4	220
E00520	1/2	0.373	3	6	220
E00600	1	0.745	1	4	220
E00700	1	0.745	3	4	220
E00710	1	0.745	3	6	220
E00720	1/2	0.373	1	4	220
E00730	1/2	0.373	3	4	220
E00800	2	1.49	1	4	220
E00900	2	1.5	3	4	220
E00910	2	1.5	3	6	220
E01000	3	2.2	1	4	220
E01090	3	2.2	3	2	220
E01100	3	2.2	3	4	220
E01110	3	2.2	3	6	220
E01200	5	3.7	1	4	220
E01250	5	3.7	3	2	220
E01300	5	3.7	3	4	220
E01310	5	3.7	3	6	220
E01400	7.5	5.6	3	4	220
E01410	7.5	5.6	3	6	220
E01500	10	7.5	3	4	220
E01510	10	7.5	3	6	220
E01600	15	11	3	4	220
E01610	15	11	3	6	220
E01700	20	15	3	4	220
E01710	20	15	3	6	220
E01800	30	22	3	4	220
E01810	30	22	3	6	220
E01900	40	30	3	4	220
E01910	40	30	3	6	220
E01915	50	37	3	4	220
E01916	50	37	3	4	220
E01920	60	45	3	4	220
E01921	60	45	3	6	220
E01930	125	93	3	6	220
E01940	150	110	3	6	220

如上表有其它未載明所需產品規格，請與我們聯絡。

(FOR OTHER SPECIFICATION , PLEASE CONTACT US)

PRODUCT #

E00300
E00400
E00500
E00510
E00520
E00600
E00700
E00710
E00720
E00730
E00800
E00900
E00910
E01090
E01000
E01100
E01110
E01200
E01250
E01300
E01310
E01400
E01410
E01500
E01510
E01600
E01610
E01700
E01710
E01800
E01810
E01900
E01910
E01915
E01916
E01920
E01921
E01930
E01940

(電 器 類)
ELECTRIC

