

PRODUCT #

W09200
W09300
W09400
W09500
W09600
W09700
W09800
W09900

離心泵浦 CENTRIFUGAL PUMP



W09200 W09300 W09400 W09500
W09600 W09700 W09800 W09900

說明:

單段、端吸口離心泵浦，含培林托架。一般功率點和主要尺寸係根據 DIN 24255。
(背拉式結構的設備，方便及快速維修、重組。標準機械軸封係根據 ISO 3069)

用途:

清水不含雜質、不具腐蝕性，固體含量不超過 0.2%。熱交換、空調、冷卻水與循環設備。
工業、商業應用農耕、農業灌溉用。消防系統應用。B-N, B-N4 全銅系列 可用於船舶、
海水淡化系統。

特性:

揚程：1.5~95M 水量：2.4~480M³/H 馬力數：2900,1450RPM / 50HZ 3450,1750RPM / 60HZ
口徑：尺寸請參考 ISO 頁 (DN32~DN150) 耐溫：140° C(Max)

English:

Single Stage and suction centrifugal pump with bearing bracket. Nominal duty points and main dimension in accordance with EN-733 (DIN 24255) Back pull out construction for simple and dismantle and reassemble quickly.

Usage:

Special mechanical seal.- Chrome-nickel steel AISI 316 pump-shaft.- Higher or lower liquid or ambient temperatures.- Other motor protection.- Explosion proof construction in accordance with Directive94/9 EEC (ATEX).- Motor for other voltage.

規格 (Specification):

產品編號	馬力	口徑	轉速	最佳深度	最高揚水	水平輸送距離
Product #	POWER(HP)	BORE(INCH)	(RPM)	WELL DEPTH(M)	TOTAL HEAD(M)	LEVEL DELIVERY DISTANCE(M)
W09200 W09300	3	2"	1500	6	8~12	101
W09400 W09500	5	3"	1500	6	8~12	240
W09600 W09700	5~7-1/2	4"	1200~1500	6	8~11	330
W09800	7-1/2~10	5"	1300~1400	6	8~11	400
W09900	10~15	6"	1500	6	8~12	500

(泵浦類)
PUMP)

(泵浦類)
PUMP

